




Pos.	Antall	Beskrivelse
		cf::
5	4 Stk.	Bredde: 563 mm, Høyde: 571 mm Tresort: Malmfuru fingerskjøtet <i>Std Fastkarm isoler</i>  A: 4/18Ar/4SE VK 25DBA Beregnet u-verdi på konstruksjon: 1,37 Utv beslag: Galvaniserte hengsler Innv beslag: Elforzinket (blank) Karm MED standard 10mm foringsnot. 19 mm fra utvendig karm til innv. foring. · UTEN ventil Overflatebehandling utv: NCS S 0502Y (Bomull) Overflatebehandling innv: NCS S 0502Y (Bomull) Fugemasse: Utv. hvit RAL 9010 Fugemasse innv: Hvit Estimert vekt pr. enhet: 9,731 kg
7	2 Stk.	Bredde: 811 mm, Høyde: 541 mm Tresort: Malmfuru fingerskjøtet <i>Std Fastkarm isoler</i>  A: 4/18Ar/4SE VK 25DBA Beregnet u-verdi på konstruksjon: 1,35 Utv beslag: Galvaniserte hengsler Innv beslag: Elforzinket (blank) Karm MED standard 10mm foringsnot. 19 mm fra utvendig karm til innv. foring. · UTEN ventil Overflatebehandling utv: NCS S 0502Y (Bomull) Overflatebehandling innv: NCS S 0502Y (Bomull) Fugemasse: Utv. hvit RAL 9010 Fugemasse innv: Hvit Estimert vekt pr. enhet: 12,744 kg

8

1 Stk.

**Bredde: 811 mm, Høyde: 518 mm**

Tresort: Malmfuru fingerskjøtet

Std Fastkarm isoler

A: 4/18Ar/4SE VK 25DBA

Beregnet u-verdi på konstruksjon: 1,35

Utv beslag: Galvaniserte hengsler

Innv beslag: Elforzinket (blank)

Karm MED standard 10mm foringsnot.

19 mm fra utvendig karm til innv. foring.

. UTEN ventil

Overflatebehandling utv: NCS S 0502Y (Bomull)

Overflatebehandling innv: NCS S 0502Y (Bomull)


Fugemasse: Utv. hvit RAL 9010

Fugemasse innv: Hvit

Estimert vekt pr. enhet: 12,301 kg

9

16 Stk.

**Bredde: 721 mm, Høyde: 450 mm**

Tresort: Malmfuru fingerskjøtet

PN Post 92 mm dybde

. *Std Fastkarm isoler*

A, B: 4/18Ar/4SE VK 25DBA

Beregnet u-verdi på konstruksjon: 1,45

Utv beslag: Galvaniserte hengsler

Innv beslag: Elforzinket (blank)

Karm MED standard 10mm foringsnot.

19 mm fra utvendig karm til innv. foring.

. UTEN ventil

Overflatebehandling utv: NCS S 0502Y (Bomull)

Overflatebehandling innv: NCS S 0502Y (Bomull)

Fugemasse: Utv. hvit RAL 9010

Fugemasse innv: Hvit

Estimert vekt pr. enhet: 10,660 kg