



Pos.	Antall	Beskrivelse
		cf.:
3	4 Stk.	Bredde: 494 mm, Høyde: 529 mm Tresort: Malmfuru fingerskjøtet 1 rams BV Energi Design - Utadslående  A: 4/18Ar/4SE VK 25DBA Beregnet u-verdi på konstruksjon: 1,44 Utv beslag: Galvaniserte hengsler Innv beslag: Elforzinket (blank) A: Utv; 90 grader toppstyrt, UTEN utvendig stormkrok. Innv; Standard haspe uten plate, konsoll uten profil . Karm MED standard 10mm foringsnot. 19 mm fra utvendig karm til innv. foring. . UTEN ventil Overflatebehandling utv: NCS S 0502Y (Bomull) Overflatebehandling innv: NCS S 0502Y (Bomull) Fugemasse: Utv. hvit RAL 9010 Fugemasse innv: Hvit Estimert vekt pr. enhet: 9,963 kg
4	14 Stk.	Bredde: 494 mm, Høyde: 501 mm Tresort: Malmfuru fingerskjøtet 1 rams BV Energi Design - Utadslående  A: 4/18Ar/4SE VK 25DBA Beregnet u-verdi på konstruksjon: 1,45 Utv beslag: Galvaniserte hengsler Innv beslag: Elforzinket (blank) A: Utv; 90 grader toppstyrt, UTEN utvendig stormkrok. Innv; Standard haspe uten plate, konsoll uten profil . Karm MED standard 10mm foringsnot. 19 mm fra utvendig karm til innv. foring. . UTEN ventil Overflatebehandling utv: NCS S 0502Y (Bomull) Overflatebehandling innv: NCS S 0502Y (Bomull) Fugemasse: Utv. hvit RAL 9010 Fugemasse innv: Hvit Estimert vekt pr. enhet: 9,547 kg