




Pos.	Antall	Beskrivelse
<b>1</b> <b>V1h</b>	<b>3 Stk.</b>	<p><b>Bredde: 715 mm, Høyde: 590 mm</b> Tresort: Malmfuru fingerskjøtet</p> <p>. Karm side og topp 92 mm karmdybde.</p> <p><i>Innadslående ISOKITT®</i> <i>AVBILDET FRA INNSIDE</i> <i>Vindu med Ekte kittfals</i></p> <p>Glass: 4/ 18Ar/ 4SE <i>Beregnet u-verdi på konstruksjon: 1,39</i></p> <p>Utv beslag: Ikke synlig hengsler utvendig Innv beslag: Børstet aluminium A: Innadslående Høyrehengslet. Dreh beslag Espagnolett Senket vrider</p> <p>Vannstokk på ramme</p> <p>. Hjørnejern til ramme med vannstokk, "knekt" for å passe overgang,</p> <p>. Karm MED standard 10mm foringsnot. 19 mm fra utvendig karm til innv. foring.</p> <p>. UTEN ventil Hjørnejern Trio Arv 1 spiss profil malt som vindu. Syrefaste skruer. Galvanisert for å unngå rust, så overflatefinish kan fremstå noe røffere enn på selve vinduet. Hjørnejern monterert kun i rette hjørner om ikke annet er bekreftet.</p> <p>. Overflatebehandling utv: RAL 6007 Overflatebehandling innv: NCS S 2005-Y20R gråhvit</p> <p>Fugemasse: Utv.Overmalbar tilnærmet RAL6007/ C9192 Fugemasse innv: Hvit</p> <p>Estimert vekt pr. enhet: 13,556 kg</p>
<b>2</b> <b>V1v</b>	<b>3 Stk.</b>	<p><b>Bredde: 715 mm, Høyde: 590 mm</b> Tresort: Malmfuru fingerskjøtet</p> <p>. Karm side og topp 92 mm karmdybde.</p> <p><i>Innadslående ISOKITT®</i> <i>AVBILDET FRA INNSIDE</i> <i>Vindu med Ekte kittfals</i></p> <p>Glass: 4/ 18Ar/ 4SE <i>Beregnet u-verdi på konstruksjon: 1,39</i></p> <p>Utv beslag: Ikke synlig hengsler utvendig Innv beslag: Børstet aluminium A: Innadslående Venstre hengslet. Dreh beslag Espagnolett Senket vrider.</p> <p>Vannstokk på ramme</p> <p>. Hjørnejern til ramme med vannstokk, "knekt" for å passe overgang,</p> <p>. Karm MED standard 10mm foringsnot. 19 mm fra utvendig karm til innv. foring.</p> <p>. UTEN ventil Hjørnejern Trio Arv 1 spiss profil malt som vindu. Syrefaste skruer. Galvanisert for å unngå rust, så overflatefinish kan fremstå noe røffere enn på selve vinduet. Hjørnejern monterert kun i rette hjørner om ikke annet er bekreftet.</p> <p>. Overflatebehandling utv: RAL 6007 Overflatebehandling innv: NCS S 2005-Y20R gråhvit</p> <p>Fugemasse: Utv.Overmalbar tilnærmet RAL6007/ C9192 Fugemasse innv: Hvit</p> <p>Estimert vekt pr. enhet: 13,556 kg</p>



3  
V2h

1 Stk.



**Bredde: 515 mm, Høyde: 590 mm**

Tresort: Malmfuru fingerskjøtet

Karm side og topp 92 mm karmdybde.

*Innadslående ISOKITT®  
AVBILDET FRA INNSIDE  
Vindu med Ekte kittfals*

Glass: 4/ 18Ar/ 4SE

*Beregnet u-verdi på konstruksjon: 1,42*

Utv beslag: Ikke synlig hengsler utvendig  
Innv beslag: Børstet aluminium  
A: Innadslående Høyrehengslet. Dreh beslag  
Espagnolett Senket vrider

Vannstokk på ramme

Hjørnejern til ramme med vannstokk, "knekt"  
for å passe overgang,

Karm MED standard 10mm foringsnot.  
19 mm fra utvendig karm til innv. foring.

UTEN ventil

Hjørnejern Trio Arv 1 spiss profil malt som vindu. Syrefaste skruer. Galvanisert for å unngå rust, så overflatefinish kan fremstå noe røffere enn på selve vinduet. Hjørnejern monterert kun i rette hjørner om ikke annet er bekreftet.


Overflatebehandling utv: RAL 6007  
Overflatebehandling innv: NCS S 2005-Y20R gråhvit

Fugemasse: Utv.Overmalbar tilnærmet RAL6007/ C9192  
Fugemasse innv: Hvit

Estimert vekt pr. enhet: 10,434 kg

4  
V2v

1 Stk.



**Bredde: 515 mm, Høyde: 590 mm**

Tresort: Malmfuru fingerskjøtet

Karm side og topp 92 mm karmdybde.

*Innadslående ISOKITT®  
AVBILDET FRA INNSIDE  
Vindu med Ekte kittfals*

Glass: 4/ 18Ar/ 4SE

*Beregnet u-verdi på konstruksjon: 1,42*

Utv beslag: Ikke synlig hengsler utvendig  
Innv beslag: Børstet aluminium  
A: Innadslående Venstre hengslet. Dreh beslag  
Espagnolett Senket vrider.

Vannstokk på ramme

Hjørnejern til ramme med vannstokk, "knekt"  
for å passe overgang,

Karm MED standard 10mm foringsnot.  
19 mm fra utvendig karm til innv. foring.

UTEN ventil

Hjørnejern Trio Arv 1 spiss profil malt som vindu. Syrefaste skruer. Galvanisert for å unngå rust, så overflatefinish kan fremstå noe røffere enn på selve vinduet. Hjørnejern monterert kun i rette hjørner om ikke annet er bekreftet.

Overflatebehandling utv: RAL 6007  
Overflatebehandling innv: NCS S 2005-Y20R gråhvit

Fugemasse: Utv.Overmalbar tilnærmet RAL6007/ C9192  
Fugemasse innv: Hvit

Estimert vekt pr. enhet: 10,434 kg